

РИМПЕКС ООД

СВЕТЪТ НА ОГНЕУПОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ



ОГНЕУПОРЕН КИТ

Представява готова за употреба финозърнеста пластична маса. Използва се за зидане, обмазване, уплътняване. Осигурява голяма здравина на свързката при ниски, средни и високи температури.

Предлага се в два варианта - "РИМБОНД А" и "РИМБОНД В".



Съдържание	1
ОГНЕУПОРЕН КИТ "РИМБОНД А"	2
ОГНЕУПОРЕН КИТ "РИМБОНД В"	2

ОГНЕУПОРЕН КИТ "РИМБОНД"

Представява готова за употреба финозърнеста пластична маса. Използва се за зидане, обмазване, уплътняване. Осигурява голяма здравина на свързката при ниски, средни и високи температури. Предлага се в два варианта – "РИМБОНД А" и "РИМБОНД В" .

ОГНЕУПОРЕН КИТ "РИМБОНД А"

Максимална температура на приложение, °C	- 1800
Основен компонент	- корунд/ Cr_2O_3
Зърнен състав, mm	- 0 – 0.2
Съдържание на Al_2O_3 , %	- над 85
Съдържание на Cr_2O_3 , %	- 5

ОГНЕУПОРЕН КИТ "РИМБОНД В"

Максимална температура на приложение, °C	- 1600
Основен компонент	- боксит / корунд
Зърнен състав, mm	- 0 – 0.2
Съдържание на Al_2O_3 , %	- над 75